



**Parefeuille
Provence**



07

NORME EN 14411



Informations relatives à la collection

LUNAIRE	
Format:	30 X 30
Couleur:	BEIGE
Finition :	SEC
CLASSEMENT UPEC	U3sP3E3C2

groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur et extérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	F $\geq$ 1100 N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 5	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	8	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321
Résistance à la glissance à l'eau		XP P05 011
		DIN 51097
Résistance à la glissance à l'huile	PC10	XP P05 011
	R10	DIN 51130



**Parefeuille
Provence**



07

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

LUNAIRE	
Format:	30 X 30
Couleur:	CUIR
Finition :	SEC
CLASSEMENT UPEC	

groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur et extérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	F $\geq$ 1100 N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 5	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	8	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321
Résistance à la glissance		XP P05 011
à l'eau		DIN 51097
Résistance à la glissance	PC10	XP P05 011
à l'huile	R10	DIN 51130