

DEVIreg™ Touch

Aussi intuitif à utiliser que les smartphones dernière génération, DEVIreg™ Touch offre une régulation du chauffage simple dans un boîtier ultra design pour une intégration discrète dans l'intérieur des maisons.

DEVIreg™ Touch est le premier thermostat pour plancher chauffant avec écran tactile. Compatible avec une large gamme de plaques de finition et de sondes pour plancher chauffant électrique, ultra-design, DEVIreg™ Touch propose une solution rapide et souple pour pratiquement n'importe quelle installation de plancher chauffant électrique.

DEVIreg™ Touch peut même piloter des systèmes de plancher chauffant existants, permettant ainsi de moderniser l'installation de façon simple et de réduire sa facture d'électricité sans faire de compromis sur le confort, tout cela sur un écran tactile 2 pouces.

Très facile à utiliser, DEVIreg™ Touch offre une programmation souple et précise avec un pas de réglage de 15 minutes.

Avec l'écran tactile, les réglages de programmation peuvent être copiés d'un jour sur l'autre. Il est possible aussi de régler différents niveaux de température pour chaque jour afin de s'adapter aux styles de vie de chacun.

Et en plus de toutes ces caractéristiques innovantes, DEVIreg™ Touch est garanti 5 ans, ce qui permet à l'installateur comme à l'utilisateur de le choisir en toute confiance.

[>Données techniques](#)[>Documentation](#)

Code produit	140F1064
Nom	Devireg™ Touch
Description	Version standard avec plaque de finition blanche
Tension d'alimentation	220 - 240 V 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 400 mW
Charge résistive	16 A / 3680 W
Charge inductive	cosφ= 0.3 max 1 A
Type de sonde	NTC; 15kOhm à 25°C Compatible avec sondes étrangères
Régulation	PWM
Température ambiante	+5 - +30 °C
Limites température de sol	Max + 20° à + 35°C (+45°C) Min + 10° à + 35°C (+45°C)
Protection antigel	+5°C (+ 5 à + 9°C)
Plage de température	5-35°C (ambiance) ou 5-45°C (dalle)
Abaissement en période économie	0° à + 30 °C
Température de stockage	-20° à +65 °C
Classe IP	21
Dimensions H	85 mm
Dimensions L	85 mm
Dimensions P	44 mm
Garantie	5 5 ans

[Retour](#)