

## Start Waterproof T5

### Start Waterproof PC 235 BE

#### 0042504



#### Range Features

- Available in 1 and 2 lamp options
- Available in 28W, 35W, 49W and 54W
- Vandal resistant robust Polycarbonate body
- Injection moulded Polycarbonate UV stabilised 850 degree diffuser IK08
- Stainless steel clips
- Surface mounting brackets supplied
- UV resistant polycarbonate
- Retained diffuser for easy maintenance
- RAPID versions available with 840 tubes, 3 pole connectors and through wiring



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Certifications</b>	CE; ENEC
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Dimensions</b>	1565 x 83 x91
<b>À variateur</b>	Non gradable / non variable (uniquement commuté)
<b>Code EAN</b>	5410288425047
<b>Corps</b>	Polycarbonate
<b>Indice de protection IK</b>	8
<b>Indice de protection IP</b>	65
<b>Montage</b>	Surface
<b>Numéro de commande</b>	0042504
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Technologie</b>	T5
<b>Tension (V)</b>	220 - 240
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++, A+, A

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Certifications</b>	CE; ENEC
<b>Type d'appareillage</b>	électronique
<b>À variateur</b>	Non gradable / non variable (uniquement commuté)
<b>Code EAN</b>	5410288425047
<b>Environnement</b>	Interne/Externe
<b>Application générale</b>	Logistics and Industry
<b>Corps</b>	Polycarbonate

## Start Waterproof T5

### Start Waterproof PC 235 BE

#### 0042504

<b>Montage</b>	Surface
<b>Numéro de commande</b>	0042504
<b>Longue description</b>	Available in 1 and 2 lamp options Available in 28W, 35W, 49W and 54W Vandal resistant robust Polycarbonate body Injection moulded Polycarbonate UV stabilised 850 degree diffuser IK08 Stainless steel clips Surface mounting brackets supplied UV resistant polycarbonate Retained diffuser for easy maintenance RAPID versions available with 840 tubes, 3 pole connectors and through wiring
<b>Nom du produit</b>	Start Waterproof PC 235 BE
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Technologie</b>	T5
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++, A+, A
<b>Product features</b>	IP65 IK08 Weatherproof luminaire for 2x35W T5, 1265mm

#### Données physiques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Finition du diffuseur</b>	Transparent
<b>Matériau du diffuseur</b>	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	1565 x 83 x 91
<b>Hauteur (mm)</b>	91
<b>Indice de protection IK</b>	8
<b>Indice de protection IP</b>	65
<b>Lampe incluse</b>	Non
<b>Longueur (mm)</b>	1565
<b>Distance maximum du luminaire (cm)</b>	2000
<b>Finition réflecteur</b>	Vasque PC en polycarbonate
<b>Poids (kg)</b>	1.8
<b>Largeur (mm)</b>	83

#### Données optiques

<b>Type de distribution</b>	Direct
-----------------------------	--------

#### Caractéristiques électriques

<b>Protection électrique</b>	Classe 1
<b>Test du fil incandescent</b>	850
<b>Indice de protection Ta (°C)</b>	-20to +25
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

## Start Waterproof T5 Start Waterproof PC 235 BE **0042504**

### PHOTOMÉTRIE

