

Perceuse - visseuse 18 V 5.0 Ah

DS18DBSLWDZ

EAN 4966376310449





Coffret - 3 Batteries 5.0 Ah - 1 chargeur

- Réversible : pour dévissage
- Puissant couple de serrage souple 40 Nm dur 70 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries





Caractéristiques

Puissance Vit. à vide Basses / Hautes Capacité acier / bois Capacité vis mécanique Capacité vis bois Couple de serrage réglable Couple pos. perçage Mandrin auto-serrant / filetage Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique Emission de vibration **a**h **D**

Poids avec batterie 5.0Ah

Dimensions L

DS18DBSLWDZ

18 V - 5.0 Ah 0-400 / 0-1800 tr/min 13 / 50 mm Ø 6 mm Ø 8 mm 2- 8 Nm / 22 pos. 40 Nm - 70 Nm 13 mm / 1/2" x 20 UN 87 dB(A) 76 dB(A) < 2,5 m/s² (perç.métal) 1,9 kg 180 mm



Applications

Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles.



Accessoires standards

Batteries **x 3** (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min UC18YFSL - Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s