

Numéro de commande : 01 229 06 99

SCHELL Robinet de lavabo électronique CELIS E HD-M

(eau mitigée pression normale) alimentation pile, WELL B Public
 Robinet compact à détecteur infrarouge Avec réglage de température Robinet
 mélangeur monotrou, exécution tout en métal protégé contre antivandalisme

Contenu de la livraison :

- Module électronique à 4 programmes de rinçage, dont un programme anti-stagnation (rinçage 20 s / 24 h-rinçage)
- Vanne magnétique du type cartouche 6 V
- Compartiment pile externe avec pile alcaline 9 V
- Ca. 210 mm de câble de raccordement avec fiche, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm avec clapet antiretour intégré (RV, DIN EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Mousseur
- Matériel de fixation pour montage sur lavabo

Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- Débit: 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5 bar
- Température d'eau max. 70 °C (utilisation de courte durée)

Détails :

- Matériau: Corps en laiton résistant au dézingage conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Classe sonore: I
- Surface: chrome
- Poids: 2.14 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1

Variantes :

chrome, PU 1, W: 2.14 kg/pce

Réf. cde : [01 229 06 99](#)

Articles correspondants recommandés :

Thermostat sur robinet d'équerre	Réf. cde : 09 406 06 99	
Robinet d'équerre avec filtre normal	Réf. cde : 04 948 06 99	ou
Robinet d'équerre-Prise d'échantillon	Réf. cde : 03 835 06 99	
Verlängerungskabel 1,5m 2 x AWG24 d=4mm Stecker und Buchse, nur bis 08/2015,	Réf. cde : 01 550 00 99	
Valve d'équilibre de pression PBV	Réf. cde : 06 558 12 99	
Adaptateur USB pour logiciel eSCHELL	Réf. cde : 01 586 00 99	

