

20 25 32 45 25 30 23 kW

**FRISQUET**

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

CRÉDIT 30% D'IMPÔT\*

TVA 5,5%\*

# HYDROCONFORT Condensation Visio



## Rendement élevé jusqu'à 109 % sur PCI

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

■ Classe énergétique chauffage

## Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

## Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.

## Une qualité eau chaude ☆☆☆ inégalée

■ Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

- Ballon 80 l : 280 l immédiatement + 280 l après réchauffe de 8 min.\*
  - Ballon 120 l : 450 l immédiatement + 400 l après réchauffe de 10 min.\*
- Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min avec apport eau froide 15°C.

■ Classe énergétique ECS

- 80 l :
- 120 l :

## LES +

Le corps de chauffe **OPTIMAL®** c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

Le brûleur **FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système **READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone **ECORADIOSYSTEM Visio®** est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW, à partir de chaudières de 25/32/45 kW.

• Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



**20 kW**

Puissance chauffage 14 ou 20 kW  
Modulation de 6,4 à 14 ou de 6,4 à 20 kW

- Avec ballon 80 l : Débit ECS : 20 l/min. - Dim. H. 1017 x L. 805 x P. 481
- Avec ballon 120 l : Débit ECS : 24 l/min. - Dim. H. 1337 x L. 805 x P. 481

\*Crédit d'impôt 30% + TVA 5,5% selon conditions, voir loi de finances 2018.

- jusqu'à **94%** Rendement Saisonnier
- à partir de **34** Bas NOx (mg/kWh)
- jusqu'à **25%** Économie d'énergie
- 30%** Crédit d'impôt\*

Une marque de fabrication **100% FRANÇAISE**

**120 litres**

**80 litres**