

AIRFIX A

Vases d'expansion sanitaires à circulation forcée pour installations de production d'eau chaude sanitaire, de pressurisation et de distribution d'eau. L'utilisation du vase d'expansion Airfix A avec un préparateur d'eau chaude sanitaire évite l'ouverture de la soupape de sécurité ou du groupe de sécurité à chaque chauffe de l'eau sanitaire. Non seulement la durée de vie de la soupape de sécurité ou du groupe de sécurité est remarquablement prolongée (l'endommagement ou le dépôt de calcaire sur le siège est évité), mais le risque d'une fuite durable (avec comme conséquence de grandes pertes d'eau) est prévenu. Solution parfaite en cas d'emplacement en cave, où l'évacuation à l'égout se trouve au-dessus de la soupape de sécurité. Agréés pour applications sanitaires, conformes à la directive CE 2002/16/EG.

- Possibilité de montage avec la console MB2 ou MB3.
- Afin de garantir la circulation forcée dans le vase Airfix A, un raccord en T doit être monté sur l'arrivée d'eau froide, le diffuseur livré avec le vase placé dans le raccord en T et le vase Airfix A vissé directement en dessous.
- Les vases Airfix se démarquent par leur revêtement de qualité, non seulement côté eau, mais aussi côté azote! La qualité de l'eau reste donc garantie, même en cas de problème indésirable à la membrane.
- La membrane spéciale en caoutchouc butyle et le revêtement ne transmettent ni goût ni odeur à l'eau.
- Peuvent être utilisés avec tous types de préparateurs d'eau chaude sanitaire avec stockage.
- Le montage de l'AirfixControl entre le vase et le raccord en T permet un contrôle facile du vase sans devoir le démonter de l'installation.
- Un réducteur de pression doit être placé dans les régions où des pressions d'eau ville importantes (fluctuantes) sont rencontrées.
- Couleur: RAL 9010.
- Pression de service maximale: 8 / 10 bar.
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 70 °C (343 K).
- Produits en conformité avec la directive PED 97/23/EG.

Airfix A								
• Label de qualité DIN-DVGW: 04-0359-W AG 003/04.								
Type	Press. de gonfl. [bar]	Press. de service max. [bar]	Dimensions		Raccord (M)	Poids [kg]		Code
			Ø [mm]	H. [mm]				
Airfix A 8	4	10	245	301	3/4"	3,2	50 *	24259
Airfix A 12	4	10	286	334	3/4"	4,3	36 *	24349
Airfix A 18	4	10	328	325	3/4"	4,9	24 *	24459
Airfix A 25	4	10	358	378	3/4"	6,6	18 *	24559
Airfix A 35	4	8	396	437	3/4"	8,1	18 *	24659
Airfix A 50	4	8	437	473	3/4"	11,2	1	24749
Airfix A 80	4	8	519	540	3/4"	15,0	1	24809

* Conditionnement par palette facultatif.



AIRFIX D

Vases d'expansion sanitaires à circulation forcée intégrale pour installations de production d'eau chaude sanitaire, de pressurisation et de distribution d'eau.

- Identique à l'Airfix A mais livrés avec un raccord en T spécial avec diffuseur intégré garantissant une circulation intégrale dans le vase.

Airfix D								
• Label de qualité DIN-DVGW: NW-9481 AU2096.								
Type	Press. de gonfl. [bar]	Press. de service max. [bar]	Dimensions		Raccord (M)	Poids [kg]		Code
			Ø [mm]	H. [mm]				
Airfix D 8	4	10	245	301	3/4"	3,2	50 *	14259
Airfix D 12	4	10	286	334	3/4"	4,3	36 *	14349
Airfix D 18	4	10	328	325	3/4"	4,9	24 *	14459
Airfix D 25	4	10	358	378	3/4"	6,6	18 *	14559
Airfix D 35	4	8	396	437	3/4"	8,1	18 *	14659

* Conditionnement par palette facultatif.

