Fluxo Tubes nus en barres

Réf. : FLEM4L16, FLEM4L20, FLEM4L26, FLEM4L32, FLEM5L40, FLEM5L50, FLEM5L63

Référence	Diamètre tube (mm)	Epaisseur tube (mm)	Epaisseur âme alu (mm)	Longueur (m)
FLEM4L16	16	2	0.4	4
FLEM4L20	20	2	0.4	4
FLEM4L26	26	3	0.3	4
FLEM4L32	32	3	0.5	4
FLEM5L40	40	3.5	1	5
FLEM5L50	50	4	1.2	5
FLEM5L63	63	4.5	1.5	5

■ FONCTION :

Les tubes nus en barres sont utilisés pour l'alimentation EC/EF, le chauffage haute et basse température ainsi que l'eau glacée. Les barres sont particulièrement adaptées pour une utilisation en apparent, en colonne montante et pour les collecteurs. Sa composition (âme aluminium) apporte une barrière anti-oxygène (BAO) qui prévient la formation de boues dans les réseaux.

■ DESCRIPTION :

Les tubes Fluxo sont composés de:
- Une couche interne en polyéthylène réticulé (PER)
- Une couche adhésive
- Une âme aluminium
- Une couche adhésive
- Une couche externe en polyéthylène réticulé (PER)

■ CARACTERISTIQUES :

Coefficient de dilatation: 0.026 mm/m C
Conductivité thermique : 0.40 W/m C
Rugosité interne : 0.007 mm
Titulaire d'un ACS : 08 MAT LY 081 et 10 MAT LY 013
Titulaire en association à la gamme de raccords Fluxo de l'ATEC n 14//13-1828
Classement au feu : M4 (ou E suivant les Euroclasses)

■ MISE EN OEUVRE :

Voir guide technique Fluxo

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

NICOLL est certifié ISO9001 v2008 et ISO14001 v2004

DATE: décembre 2012