





ENCASTRÉS EXTRA PLATS



- ◆ ENCASTRÉS LED EXTRA PLAT (ÉPAISSEUR DE 14MM)
- ◆ PUISSANCE DE LA SOURCE LUMINEUSE DE 7W À 24W
- ◆ PUISSANCE LUMINEUSE DE 570LM À 2 080LM
- ◆ TENSION D'ALIMENTATION : 230VAC
- ◆ ANGLE DE DIFFUSION : 120°
- ◆ TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT (ÉPAISSEUR DE 14MM)



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	7W		12W		18W		24W		
	DUP-ACE04P-07C	DUP-ACE04P-07N	DUP-ACE06P-12C	DUP-ACE06P-12N	DUP-ACE08P-18C	DUP-ACE08P-18N	DUP-ACE10P-24C	DUP-ACE10P-24N	
CODE	3-660233-022636	022674	022643	022681	022650	022698	022667	022704	
PUISSANCE MAXIMUM	8W		13,5W		20W		26,5W		
TEINTE LUMINEUSE	BLANC CHAUD	BLANC NATUREL	BLANC CHAUD	BLANC NATUREL	BLANC CHAUD	BLANC NATUREL	BLANC CHAUD	BLANC NATUREL	
TEINTE	3 000°K	4 000°K	3 000°K	4 000°K	3 000°K	4 000°K	3 000°K	4 000°K	
PUISSANCE LUMINEUSE	570LM	600LM	980LM	1 050LM	1 480LM	1 570LM	1 970LM	2 080LM	
IRC	82	80	82	80	82	80	82	80	
ANGLE	120°		120°		120°		120°		
MARQUE COMPOSANT	EPISTAR®		EPISTAR®		EPISTAR®		EPISTAR®		
COMPOSANT	SMD		SMD		SMD		SMD		
OPTIQUE	MATIÈRE	POLYCARBONATE		POLYCARBONATE		POLYCARBONATE		POLYCARBONATE	
	FINITION	OPALE		OPALE		OPALE		OPALE	
	TENSION	180-265VAC @ 48-63Hz		180-265VAC @ 48-63Hz		180-265VAC @ 48-63Hz		180-265VAC @ 48-63Hz	
ENTRÉE	STANDARD	NON DIMMABLE		NON DIMMABLE		NON DIMMABLE		NON DIMMABLE	
	COS φ	> 0,90		> 0,90		> 0,95		> 0,95	
	FUSIBLE	OUI		OUI		OUI		OUI	
SORTIE	TENSION	36V ±5%		36V ±5%		36V ±5%		72V ±5%	
	INTENSITÉ	180MA		300MA		480MA		300MA	
FINITION	BLANC		BLANC		BLANC		BLANC		
MONTAGE	ENCASTRÉ		ENCASTRÉ		ENCASTRÉ		ENCASTRÉ		
FIXATION	2 RESSORTS		2 RESSORTS		2 RESSORTS		2 RESSORTS		
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-20°C à 40°C		-20°C à 40°C		-20°C à 40°C		-20°C à 40°C		
HUMIDITÉ	0 - 90%		0 - 90%		0 - 90%		0 - 90%		
CLASSE ÉLECTRIQUE	CLASSE II		CLASSE II		CLASSE II		CLASSE II		
INDICE DE PROTECTION	IP20		IP20		IP20		IP20		
DIMENSIONS	Ø120MM		Ø170MM		Ø225MM		Ø298MM		
ÉPAISSEUR	14MM		14MM		14MM		14MM		
DIAMÈTRE DE DÉCOUPE	105MM		150MM		200MM		280MM		
POIDS	170G		320G		420G		880G		
CONDITIONNEMENT	100PCS		60PCS		40PCS		20PCS		
POIDS CARTON	20KG		22KG		19KG		20KG		

MTBF 40.000 HEURES @ 70% DE LA LUMINOSITÉ INITIALE

COMMUTATION OFF <> ON : 100.000 & TOFF & TON : 0,1S POUR 100% LIGHT

DRIVER MEANWELL® DIMMABLE EN 0-10V, PWM (40W RÉF : LCM-40, CODE : 020328; 60W RÉF : LCM-60, CODE : 020342)

OPTIONS DRIVER MEANWELL® DIMMABLE EN DALI, OU POUSSOIR (40W RÉF : LCM-40DA, CODE : 020335; 60W RÉF : LCM-60DA, CODE : 020359)

CÂBLE DE SÉCURITÉ NON FOURNI (RÉF : PL-CS-150CM, CODE : 020700)