

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MITIGEUR BAIN-DOUCHE. INVERSEUR AUTOMATIQUE.

Série:

Classification: BAÑO

Sous-classification:

Certificat: NF ECAU

Ref.: 5516Y

Código SAP: 261565



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Cartouches céramiques mitigeur : Ø 35 mm sur lavabos hauts, bidet, douche, bain-douche, évier mural et évier vertical. Ø 40 mm sur lavabo, éviers verticaux, évier mural, douche encastrée, bain-douche encastré.
- . Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- . Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (?20 l/min).
- . Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- . Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- . Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- . Certificat sanitaire ACS.