

Downlight LED pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	40000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – 0
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL2
Essai au fils incandescent	650 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice de protection d'étanchéité	IP20/44
Ne pas recouvrir	Non compatible laine de verre
Autres marquages	CB

OPTIONS

Gradation Protocole et interface	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; CASAMBI ON/OFF [BT]; CASAMBI DIMMABLE [BLE]
Température de couleur Couleur de la source	-
Indice rendu des couleurs Qualité de la source	-
Couleur Couleur du produit	-
Alimentation, câblage et/ou connexion Mode de connexion et du câblage	RADBOX2PCLII
Autre option	-

COULEUR(S) PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Downlight
Famille	OREALIS ECO
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	+/- 300 K
Durée de vie L80B50 à 25°C	40000hrs
Durée de vie L80B30 à Ta Max	30000hrs
Marque du driver	EAGLERISE
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance du driver à 5000hrs	2%
Courant ondulatoire	< 20%
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteurs male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué / epoxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	-
Clips de fermeture	-
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	Sur driver
Disponible avec détecteur intégré	Non
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	-
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	Température de couleur ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisceau (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ORELECO105	10	3000-6000	>80	90	780-850	0,8	-	RAL9016	105	125x59
ORELECO120	14	3000-6000	>80	90	1090-1170	0,9	-	RAL9016	120	143x61
ORELECO170	20	3000-6000	>80	90	1600-1720	0,9	-	RAL9016	170	200x68
ORELECO205	30	3000-6000	>80	90	2610-2820	0,9	-	RAL9016	205	230x75

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
ORELECO105	-	3663156011930	HS9405109890	0,33	12	30
ORELECO120	-	3663156011947	HS9405109890	0,38	13	30
ORELECO120SD	-	-	HS9405109890	0,3	13	30
ORELECO170	-	3663156011848	HS9405109890	0,67	8	10
ORELECO205	-	3663156011954	HS9405109890	0,7	9	10

Downlight LED pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	40000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – 0
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL2
Essai au fils incandescent	650 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice de protection d'étanchéité	IP20/44
Ne pas recouvrir	Non compatible laine de verre
Autres marquages	CB

OPTIONS

Gradation Protocole et interface	CASAMBI DIMMABLE [BLE]
Température de couleur Couleur de la source	-
Indice rendu des couleurs Qualité de la source	-
Couleur Couleur du produit	-
Alimentation, câblage et/ou connexion Mode de connexion et du câblage	RADBOX2PCLII
Autre option	-

COULEUR(S) PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Downlight
Famille	OREALIS ECO INTELLIGENT
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	+/- 300 K
Durée de vie L80B50 à 25°C	40000hrs
Durée de vie L80B30 à Ta Max	30000hrs
Marque du driver	Osram Oti DALI
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance du driver à 5000hrs	2%
Courant ondulatoire	< 3%
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteurs male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué / epoxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	-
Clips de fermeture	-
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	Sur driver
Disponible avec détecteur intégré	Non
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	-
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	Temperature de couleur ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisceau (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ORELECO105BEGA	10	3000-6000	>80	90	780-850	0,9	-	RAL9016	105	125x59
ORELECO120BEGA	14	3000-6000	>80	90	1090-1170	0,9	-	RAL9016	120	143x61
ORELECO170BEGA	20	3000-6000	>80	90	1600-1720	0,9	-	RAL9016	170	200x68
ORELECO205BEGA	30	3000-6000	>80	90	2610-2820	0,9	-	RAL9016	205	230x75

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
ORELECO105BEGA	-	-	HS9405109890	0,36	9	10
ORELECO120BEGA	-	-	HS9405109890	0,41	13	30
ORELECO170BEGA	-	3663156011855	HS9405109890	0,7	8	10
ORELECO205BEGA	-	3663156013804	HS9405109890	0,73	9	10

GESTION GRADATION

Référence produit	Marque Driver	Gradation	Protocole
ORELECO105BEGA	Osram Oti DALI	DALI	Dali, corridor, push, INTELLIGENT grid, CLO
ORELECO120BEGA	Osram Oti DALI	DALI	Dali, corridor, push, INTELLIGENT grid, CLO
ORELECO170BEGA	Osram Oti DALI	DALI	Dali, corridor, push, INTELLIGENT grid, CLO
ORELECO205BEGA	Osram Oti DALI	DALI	Dali, corridor, push, INTELLIGENT grid, CLO

Downlight LED pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	40000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – 0
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL2
Essai au fils incandescent	650 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice de protection d'étanchéité	IP20/44
Ne pas recouvrir	Non compatible laine de verre
Autres marquages	CB

OPTIONS

Gradation Protocole et interface	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; CASAMBI ON/OFF [BT]; CASAMBI DIMMABLE [BLE]
Température de couleur Couleur de la source	-
Indice rendu des couleurs Qualité de la source	-
Couleur Couleur du produit	-
Alimentation, câblage et/ou connexion Mode de connexion et du câblage	RADBOX2PCLII
Autre option	-

COULEUR(S) PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Downlight
Famille	OREALIS ECO CUSTOM
Tension d'alimentation	AC-V -
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	+/- 300 K
Durée de vie L80B50 à 25°C	40000hrs
Durée de vie L80B30 à Ta Max	30000hrs
Marque du driver	EAGLERISE
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance du driver à 5000hrs	2%
Courant ondulatoire	-
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteurs male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué / epoxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	-
Clips de fermeture	-
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	DC connector
Disponible avec détecteur intégré	Non
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	-
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	Temperature de couleur ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisceau (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ORELECO105SD	8	3000-6000	>80	90	780-850	1	-	RAL9016	105	125x59
ORELECO170SD	17	3000-6000	>80	90	1600-1720	1	-	RAL9016	170	200x68
ORELECO205SD	27	3000-6000	>80	90	2610-2820	1	-	RAL9016	205	230x75

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
ORELECO105SD	-	-	HS9405109890	0,29	9	10
ORELECO170SD	-	3663156011862	HS9405109890	0,63	8	10
ORELECO205SD	-	3663156011961	HS9405109890	0,65	9	10