

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,20 W / 2,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 24mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,40
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	52 lm
Efficacité lumineuse	24,76 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	0,14 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



RUSSEL 3-4000 K	1,2 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
0,5	102	0,58
1	26	1,2
1,5	11	1,7



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50238	BOITE ENCASTREMENT RUSSEL	