

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED COB CITIZEN circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	24,00 W / 29,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 132mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	140°
Flux lumineux total	1 750 lm
Efficacité lumineuse	60,34 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	3460,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Extérieur résidentiel
- *Balisage

Mode de montage

Sol - sur mât


Recommandations installation:

Mât à commander séparément.


Câble

Précâblage 3m.

Autres commentaires



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équival. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0952	SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131	
2063	MAT HAUTEUR 2,00M NOIR	
2127	SUPPORT FIXATION MAT	
3130	MAT HAUTEUR 2,50M NOIR	
3131	MAT HAUTEUR 3,00M NOIR	