

IP44/IP65 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 6 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	6 x 0,50 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50Hz 47mA
Driver / Alimentation	Ballast ferromagnétique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,65
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	-20 °C/ +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1528,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Balisage
- *Caillebotis

Mode de montage

Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Installation cloison sèche et plancher (IP65).


Ballast ferromagnétique 12V, Classe 2, IP64 avec câble H05RN-F 2x1mm² lg.1m.
6 spots LED Classe 3, IP65, câblage H05RN-F 2X0.75 mm², lg. 2m avec connecteur.

Ne pas couvrir le transformateur et les spots de matériaux isolants.


Câble

Précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 2m avec fiche 2P 16A IP44.

Autres commentaires



PAS DE CONE



EEL (équiv. lampe):



Accessoires fournis:	
	• boîte de dérivation IP44 6 départs.