

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MITIGEUR LAVABO AVEC VIDAGE LAITON. 11/4". REF. 1167

Série: DRAKO

Classification: BAÑO

Sous-classification:

Certificat: NF E1 C2 A2 U3

Ref.: 330402VA1167

Código SAP: 33A300500



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Cartouches céramiques mitigeur de Ø 40 mm et Ø 35 (sur le lavabo moyen).
- . Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps.
- . Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- . Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (?20 l/min).
- . Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- . Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- . Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- . Certificat sanitaire ACS.



DESSIN TECHNIQUE

