

PROTECTEUR RAVIVANT

PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANIT



STONEPLUS ECO pénètre en profondeur dans le matériau et le protège longtemps de la saleté d'origine aqueuse ou grasseuse. Ravive également les joints, ne jaunit pas, ne crée aucune pellicule superficielle et résiste aux rayons UV.



RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit :

Pierres polies 30/50 m²

Pierres brutes 15/25 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

375 ml : cartons de 12 pièces.

1 litre : cartons de 6 pièces.

5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Pour l'application à l'intérieur, il est recommandé de ventiler la pièce pour faciliter le séchage.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec.
- Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l'art et remplir toutes les conditions requises par la situationnelles que : le respect des pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du terrain et la résistance prouvée du matériau au gel.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protecteur effet ravivant.
- Protège et exalte la couleur d'origine des pierres naturelles polies, brutes et vieilles.
- Pénètre en profondeur dans le matériau, en réduisant l'absorption de la saleté.

LES AVANTAGES

- Apporte un effet ravivant sur toutes finitions.
- Ce produit à très faibles émissions de COV et contribue à l'attribution de crédits LEED selon le protocole américain et italien.
- À base d'eau : traitement écologique
- Étant à base d'eau, il supporte les situations d'humidité résiduelle et l'application peut donc être effectuée peu de jours après le lavage initial pour un traitement rapide.
- Ravive également les joints, ne jaunit pas, ne crée pas de pellicule superficielle et résiste aux rayons UV
- Ne crée pas de pellicule.
- Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application Imprégner complètement le matériau sec et propre avec **STONE PLUS ECO** avec un pinceau, une éponge ou un autre applicateur. Pendant l'application, frotter la surface avec une éponge ou un chiffon pour favoriser la pénétration du produit en prenant soin d'éliminer complètement l'excédent. Après 4 heures, il est déjà possible de marcher sur la surface. Si la superficie présente du résidu superficiel, l'éliminer avec un chiffon imbibé de **STONE PLUS ECO** et frotter. Pour renforcer la protection, compléter le traitement avec **MP90 ECO XTREME** dans un délai de 4 heures.

Entretien ordinaire : REFRESH pour les plans, les rebords de fenêtres, les tables ou **CLEANER PRO** dilué à 1:200.

Attention :

Après le traitement avec **STONE PLUS ECO**, la pierre ne peut pas être restaurée à son aspect d'origine ; effectuer un test sur une petite surface pour contrôler l'effet ravivant.

Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues.

Ne protège pas des agressions acides.