APPLICATIONS



REFOULEMENT

7 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence : EAN 3308815081427 SANIPUDDLE-001













Pompe serpillière de granulométrie jusqu'à 1 mm

Ne laisse qu'un millimètre d'eau

Clapet anti-retour intégré

Contrôle électronique de déclenchement en option

APPLICATIONS

Pompe portable pour pompage de flaques

Pour caves, lavoirs, piscines etc.


CARACTÉRISTIQUES

Pompe submersible pour eaux claires, avec granulométrie de 1 mm

En polypropylène et en acier inoxydable

Double garniture mécanique d'étanchéité

Sortie de pression verticale 1"1/4 avec un raccord de tuyau DN 25 $\,$



COLISAGE

Pompe Sanipuddle® FSP

Câble d'alimentation de 10 m



Contrôle électronique de niveau pour SANIPUDDLE en option

RÉFÉRENCE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANISUB ZPK 30 A	230	300	160	50-60	1,3	2 800	IP68	5,5	7	3,77