

### ➤ Décor lamelles :

Les grilles à lamelles offrent 16 % de passage d'air libre supplémentaire comparé à une grille standard : l'air est orienté vers le bas afin de favoriser la chaleur utile et évite l'échauffement du plafond. Les lamelles cachent la vision de l'intérieur de hotte.

**En acier finition laqué blanc, laqué noir et cadre inox avec avec lamelles noires**



### Disponible dans différents modèles :

Grille de décompression du faux plafond 190x60 mm livrée avec précadre

Grille de décompression de hotte pour arrivée et sortie de l'air chaud de convection format 200 x 200 mm, 345 x 195 mm et 535 x 185 mm avec précadre

Grille de diffusion d'air chaud réglable modèle 200x200 mm piquage de raccordement Ø 150 mm

### 1 Décompression du faux plafond



190 x 60 Blanc



190 x 60 Inox

### 3 Diffusion réglable d'air chaud



200 x 200 Blanc  
+ Boîtier volets Ø 150



200 x 200 Inox  
+ Boîtier volets Ø 150

### 2 Décompression de la hotte



200 x 200 Blanc  
+ Précadre



345 x 195 Blanc  
+ Précadre



345 x 195 Inox  
+ Précadre



535 x 185 Inox  
+ Précadre

Désignation	Passage d'air (en cm²)	Façade (format ext en mm)	Livré avec	Emboîtement	Cond. indicatif	Décor lamelles		
						Blanc	Noir	Inox*
<b>1</b> Décompression faux plafond	45	190x60	Précadre	183x43	100	19,70 094035	21,20 094065	27,80 094014
<b>2</b> Décompression hotte	175	200x200	Précadre	163x166	20	36,10 094036	-	-
	332	345x195	Précadre	307x157	25	36,10 094037	39,30 094042	75,70 094015
	332	345x195	Boîtier 2 x Ø 125	307x157	20	52,00 094040	52,00 094043	-
	332	345x195	Boîtier 2 x Ø 150	307x157	20	53,90 094041	53,90 094044	-
	557	535x185	Précadre	507x157	18	59,70 094038	64,00 094001	91,50 094016
<b>3</b> Diffusion d'air	175	200x200	Boîtier volets Ø 150	163x166	20	53,00 094039	55,20 094066	91,50 094017

\* Cadre inox, lamelles noires