

Kéva Spa électrique TCKI/GF



- + Un design cintré élégant et une finition parfaite ! - Pose des serviettes facilitée
- + - Existe en version horizontale
- + - Disponibilité dans toutes le couleur du nuancier et en finition chromée.



Kéva Spa électrique TCKI/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
500	885	12.40	500	TCKI-050-050/GF	TCKI-050-050/GFC
500	1380	19.00	750	TCKI-075-050/GF	TCKI-075-050/GFC
500	1776	25.20	1000	TCKI-100-050/GF	TCKI-100-050/GFC
600	1776	28.90	1250	TCKI-125-060/GF	TCKI-125-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 168 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Design élégant avec tubes dans collecteurs
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés (sauf modèles TSKI)
- 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs
- Certification : NF Electricité
- Fabriqué : en Union européenne
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

