

INÉS 6/9




INÉS 6	
ACIER BLANC	805802301
ACIER NOIR	805802310
ACIER GRIS ARGENT	805802311
ACIER BORDEAUX	805802312
ACIER MOKA FONCÉ	805802313
VERRE BLANC	805802370
VERRE NOIR	805802380
INÉS 9	
ACIER BLANC	805802360
ACIER NOIR	805802321
ACIER GRIS ARGENT	805802322
ACIER BORDEAUX	805802323
ACIER MOKA FONCÉ	805802330
VERRE BLANC	805802340
VERRE NOIR	805802350

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- poêle à forme elliptique avec revêtement en acier ou en verre ;
- porte à double vitrage et éléments en acier poli effet miroir ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système autonettoyant ;
- poignée escamotable;
- foyer en Magnofix et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- écran digital escamotable avec commande à effleurement ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses avec possibilité de l'exclure totalement pour un fonctionnement par convection naturelle et par rayonnement ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Télécommande Black	892005950
Kit tubes pour sortie vert. arrière centrale	892006000
Brosse flexible	892006210



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	INÉS 6	INÉS 9
Dimensions LxPxH - cm	56,4x57,9x120	56,4x57,9x120
Poids kg	125	125
Puissance thermique globale (performance) kW	6,2 (5.331 kcal/h)	9 (7.740 kcal/h)
Rendement moyen	~ 94,88%	~ 94%
Autonomie de chauffe max h	34**	34**
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	16
Consommation horaire pellets kg/h	0,48~ ÷ 1,35~	0,48~ ÷ 2~
Raccord fumées arrière Ø cm	8	8